Support A Neuf

Notice de pose

Toile de Rénovation
ECONOMIQUE
140 gr/M2

20 m x 1 m

COMPOSITION:
Non-tissé de 140 gr/M2 à base de cellulose et polyester. Sans fibre de verre ni PVC.
Usage intérieur. Conforme à la réglementation incendie
pour les murs des établissements recevant du public (ERP).

OUTILLAGE:
- rouleau à poils moyens pour la colle et la sous-couche éventuelle,
- pinceaux pour la pose de colle aux bords,
- rouleau à poils courts pour la peinture de finition,
- maroufle en plastique pour appliquer le revêtement,
- fil à plomb pour tracer le premier lé,
- cutter et spatule pour les arasements en haut et en bas.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES:
- colle revêtement mural,
- peinture de finition, enduit décoratif ou papiers-peints

PREPARATION

Enlever les traces de colles, de peintures non adhérentes et les papiers-peints anciens. Reboucher les irrégularités et crevasses du support à rénover. Lessiver les murs gras et poncer les surfaces brillantes. Egrainer les aspérités à la spatule. Appliquer une sous-couche sur les supports trop absorbants: plâtre, enduit...

APPLICATION

Les supports doivent être propres, sains, secs en permanence (non exposés à des remontées d'humidité), solides et plans.

Encoller le mur, lé par lé, au rouleau à poils moyens avec une colle blanche en pâte (250gr/M2) de type toile de verre (pour les murs) ou de type revêtement mural lourd (pour les plafonds).

Poser les lés en bord à bord comme un papier-peint (ou en coupe double dans le cas de murs pas droits). Maroufler à la spatule en plastique ou à la main.

Couper les excédents avec un cutter guidé par la spatule ou aux ciseaux pour les découpes.

Après application, essuyer les débordements de colle avec une éponge humidifiée.

FINITION

Laisser sécher complètement avant de mettre au rouleau deux couches de peinture de finition acrylique.

ASSISTANCE

- Appliquer à une température comprise entre 10 et 25 degrés Celsius,
- Ne pas mélanger les produits provenant de lots de fabrication différents.
- Pour utiliser une peinture glycéro il faut impérativement appliquer une première couche de peinture acrylique.

Téléphone +33 (0)1 30 26 10 40

La dernière version de la fiche de pose se trouve sur le site internet :

www. **SUPPORTANEUF** .com

RL décor

Edition: mars 2013